

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 0025**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Vinplast

2. Zamierzone zastosowanie:

Domieszka napowietrzająco/uplastyczniająca do zapraw do murów

3. Producent:

STACHEMA Polska Sp. z o.o.  
 ul. Żwirki i Wigury 49  
 21-040 Świdnik  
[www.stachema.pl](http://www.stachema.pl)

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 934-3:2009+A1:2012  
 Jednostka notyfikowana nr 1301 - Technicky a skusobny ustav stavebny n.o. Bratislava

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,1% masy	
Zawartość alkaliów	≤ 3,0% masy	
Oddziaływanie korozyjne	Zawiera jedynie komponenty z EN 934-1: 2008, załącznik A.1	
Wytrzymałość na ściskanie	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	Zaprawa badana ≥ 70% zaprawy kontrolnej
Wprowadzone powietrze	Zawartość powietrza po zakończeniu mieszania określonego w normie	Całkowita zawartość powietrza $A_1 = (17 \pm 3)\%$ objętości
	Zawartość powietrza po 1 h przetrzymywania	≥ $A_1 - 3\%$
	Zawartość powietrza przy wydłużonym mieszanii	≤ $A_1 + 5\%$ i ≥ $A_1 - 5\%$

7. Deklaracja

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.  
 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzenie (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Cyprian Pełczyński w Świdniku dnia 01.02.2021 r.

**Stachema Polska Sp z o.o.**  
*Cyprian Pełczyński*  
 mgr inż. Cyprian Pełczyński  
 Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Produktu

