

ELEMENTAN V2

Plastyfikator

Charakterystyka produktu

ELEMENTAN V2 jest płynną bezchlorkową domieszką do stosowania w pracach betoniarskich w celu nadania betonowi plastyczności poprzez zwilżenie ziaren cementu.

Zastosowanie

ELEMENTAN V2 jako domieszka uplastyczniająca stosowana jest do produkcji betonów wilgotnych.

ELEMENTAN V2 może mieć zastosowanie przy:

- wytwarzaniu konstrukcji które będą narażone na działanie wody
- wytwarzaniu betonów w konsystencji S1-S2
- produkcji mało nasiąkliwych elementów galanterii betonowej (kostka, płyty, ogrodzenia betonowe itp.)
- wytwarzaniu wylewek betonowych
- wykonywaniu betonu pod ogrzewanie podłogowe

Właściwości

Barwa	odcień niebieskiego
Gęstość	1 010 ± 20 kg/m ³
pH (zakres ustalony przez producenta)	6,0 – 10,0
Zawartość chlorków	≤ 0,1%
Zawartość alkaliów	≤ 0,5%

Dozowanie

Dawka musi być określona na podstawie specjalnych prób.

Dopuszczalny zakres dozowania:	0,2 – 0,8 kg na 100 kg cementu
Rekomendowany zakres dozowania:	0,4 – 0,6 kg na 100 kg cementu

Próbą specjalną musi być określony zakres stosowania w kombinacji z innymi domieszkami.

Magazynowanie

Przechowywać w chłodnym suchym, dobrze wentylowanym przystosowanym pomieszczeniu (temperatura magazynowania od +5°C do +25°C) w prawidłowo oznakowanym oryginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła. Chronić przed zamrożeniem. Produkt jest niepalny. **Czas przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.** Po dłuższym składowaniu, przed użyciem produkt należy przemieszać.

Pakowanie i dostawa

- w 1000-litrowych kontenerach - zwrotnych
- w 200-litrowych beczkach z polietylenu – niezwrrotnych



ELEMENTAN V2

Plastyfikator

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Unikać kontaktu z oczami. Unikać przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Unikać wdychania par produktu. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny: nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy, myć ręce po użyciu, zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie na niepalnym materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiał umieścić w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pierwsza pomoc

Szczegółowe informacje na temat ochrony zdrowia i ochrony środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji oraz etykiecie produktu.

Uwaga!

*Informacje zawarte w karcie technicznej dotyczą wyłącznie preparatu wymienionego w tytule i należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu **ELEMENTAN V2**. Ponieważ warunki magazynowania, transportu i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez produkt podczas jego niewłaściwego użycia oraz stosowania. Producent nie odpowiada za jakość produktu, który jest napełniany w opakowania odbiorcy.*

Data wydania 02.01.2024

Data aktualizacji