

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 1050123

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

1050123

Zamierzone zastosowanie:

Zastosowanie do betonu w celu przyspieszenia twardnienia

Producent:

STACHEMA Polska Sp. z o.o.
 ul. Żwirki i Wigury 49, 21-040 Świdnik
www.stachema.pl

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

Norma zharmonizowana:

EN 934-2:2009+A1:2012
 Jednostka notyfikowana nr 1301 - Technický a skusobný ústav stavebný n.o. Bratislava

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,1% masy
Zawartość alkaliów	≤ 0,1% masy
Oddziaływanie korozyjne	Zawiera jedynie komponenty z EN 934-1: 2008, załącznik A.2
Wytrzymałość na ściskanie	W 20°C po 24 h: beton badany ≥ 120% betonu kontrolnego
Czas twardnienia/narastania wytrzymałości	W 20°C po 28 dniach: beton badany ≥ 90% betonu kontrolnego W 5°C po 48 h: beton badany ≥ 130% betonu kontrolnego
Zawartość powietrza	Mieszanka badana ≤ 2% objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej, jeśli producent nie ustalił inaczej
Substancje niebezpieczne	NPD
Trwałość	NPD

Deklaracja:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzenie (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Cyprian Pelczyński w Świdniku dnia 11.01.2023 r.

Stachema Polska Sp z o.o.
Cyprian Pelczyński
Cyprian Pelczyński
 Pełnomocnik ds. ZKP

